

Clé **Caractéristiques**



Produit **Description**

Le ViewSonic VX3276-2K-mhd est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui comprennent une dalle 32", un design minimaliste et une résolution WQHD (2560 x 1440). Le Design élégant et un profile ultra-fin, le socle triangulaire en argent métallique et le cadre sans bord élégant donnent au moniteur une allure premium qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-2K-mhd intègre la technologie SuperClear® IPS et une couleur 10 bits riche pour produire un éventail complet de couleurs vibrantes avec des angles de vue larges. Le son stéréo est fourni par les doubles haut-parleurs intégrés du moniteur et les connecteurs DisplayPort, Mini DisplayPort et 2 HDMI offrent des options de connectivité souple pour l'usage général et les jeux.

Visitez Nous ■ www.viewsonic.com

ÉCRAN

Taille du moniteur:	Moniteur LCD 32"W (Visualisable 31.5")
Technologie de la dalle:	SuperClear® IPS TFT CD
Résolution:	2560 x 1440
Surface d'affichage:	698,11mm (H) x 392,68mm (V)
Proportion:	16:9
Luminosité:	250 cd/m ² (standard)
Rapport de contraste:	1200:1 (standard)
Rapport de contraste dynamique:	80,000,000:1
Angle de visualisation:	178 degrés / 178 degrés (Typ)
Temps de réponse:	GTG : 3ms
couleurs:	1,07 milliards de couleurs (profondeur de couleur 10 bits)
Gamme de couleurs:	75 % de NTSC (Typ)
Surface de la dalle:	Type anti-reflets, revêtement robuste (3H), 25 % de brume
Taille de pixel:	0.273mm (H) x 0.273mm (V)

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence:	HDMI:Fh = 15 à 113KHz ; Fv = 24 à 75Hz DisplayPort:Fh = 24 à 113KHz ; Fv = 50 à 75Hz Mini DP:Fh = 24 à 113KHz ; Fv = 50 à 75Hz
Synchronisation:	HDMI:TMDs DisplayPort:PCI-E Mini DP:PCI-E

COMPATIBILITÉ

PC:	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Certifié Windows 10
Mac®:	Testé Power Mac

CONNECTEUR

Connectique numérique:	HDMI x 1 (compatible v1.4) DisplayPort x 1 (compatible v1.2) Mini DisplayPort x 1 (compatible v1.2)
Sortie audio:	Sortie de casque x 1

HAUT-PARLEURS

2 x 2 W

ALIMENTATION

Alimentation:	Prise à 3 broches (CEE22) x 1
Tension:	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
Consommation:	43W
Optimisation:	41W
Économie:	36W

ERGONOMIE

Inclinaison:	15 à -4 degrés
--------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Compatible avec DDC/2B, DDC/CI, HDCP, Detachable
Base, KENSINGTON Microsaver Security

FIXATION MURALE

VESA®:	100 mm x 100 mm
--------	-----------------

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (°C / °F):	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité:	20% à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L X H X P) (MM)

Physiques avec socle (mm):	712.89mm (L) x 503.87mm (H) x 230mm (P)
Physiques sans socle (mm):	712.89mm (L) x 416.4mm (H) x 38.2mm (P)
Emballage (mm):	785mm (L) x 498mm (H) x 112mm (P)

POIDS

Net avec socle (kg):	6.2kg
Net sans socle (kg):	5.6kg
Brut (kg):	8.2kg

RÈGLEMENTATIONS

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-
CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP,
REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM,
GEMS, KC, e-Standby, BIS

Label Efficacité Energétique:

G

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Écran LCD
Câble d'alimentation
Câble HDMI
Guide de démarrage rapide
*Le contenu réel peut varier d'un marché à l'autre