



Câble adaptateur DC 5.5mm vers 3.5mm

No.: 70262

Connecteur DC femelle 5.5mm/2.5mm vers connecteur DC mâle 3.5mm/1.35mm

Description

- Câble DC femelle vers DC mâle pour convertir la taille de la prise jack d'une alimentation électrique
- Convertit les adaptateurs d'alimentation 5.5 mm de diamètre extérieur/2.5 mm de diamètre intérieur en 3.5 mm de diamètre extérieur/1.35 mm de diamètre intérieur
- Boîtier en PVC, connecteurs nickelés
- Compatible avec de nombreux appareils qui utilisent le petit adaptateur d'alimentation 5V, par exemple les hubs USB, les lecteurs de cartes
- Garantie 10 ans

Ce câble permet d'adapter une alimentation 5 Volts 5.5mm/2.5mm en 3.5mm/1.35mm pour alimenter les hub USB, lecteurs de cartes et autres appareils qui utilisent le petit adaptateur de 5 volts. Fournit une alimentation max. 0.9A/5V.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: DC femelle 5.5/2.5mm
- Connecteur B: DC mâle 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: PVC
- Blindage du connecteur: -
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions [approx.] LxPxH:
- DC femelle: 5.5/2.5mm [0.22/0.1in]
- DC mâle: 3.5/1.35mm [0.14/0.05in]

Détails du câble

- Longueur: 0.15m [0.49ft]
- Norme: -
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3mm [0.12in]

- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs pour l'alimentation: 22AWG
- Blindage: -

Spécifications

- Puissance max.: 0.9A/5V
- Rayon de courbure minimal: 35mm (1.38in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 10
- Certifié: RoHS, REACH & California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 70262
- EAN: 4002888702621