

Câble USB 2.0 A vers B (M/M), 1,83 m (6 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : U022-006



Effectuez la connexion entre un appareil USB et le port USB de votre ordinateur. Ce câble pour périphériques USB 2.0 A/B Or vous permet d'obtenir les performances maximales des appareils USB 2.0 (tels qu'imprimantes, disques durs externes). Il prend en charge des taux de transfert de données élevés jusqu'à 480 Mbit/s et est rétrocompatible avec USB 1.1.

Fonctionnalités

- Certifié USB 2.0
- Prend en charge un taux de transfert de données plus rapide (1,5 à 480 Mbit/s) pour les appareils à basse vitesse et haute vitesse dont les applications multimédia
- Câbles haut de gamme à double blindage avec tissage en cuivre étamé et feuille d'aluminium mylar
- Connecteurs plaqués or et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure
- Connecteurs moulés et réducteur de tension intégral pour une durabilité supplémentaire et une longue durée de vie

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332100016
Technologie	USB 2.0 (Haute vitesse)
Type de câble	Passif
Physiques	
Couleur de la gaine de câble	Noir
Wire Gauge (AWG)	28/24
Longueur de câble (ft.)	6
Longueur du câble (m)	1.83

Points principaux

- Répond ou dépasse les spécifications USB 2.0
- Prend en charge un taux de transfert de données plus rapide (1,5 à 480 Mbit/s) pour les appareils à basse vitesse et haute vitesse dont les applications multimédia
- Les câbles haut de gamme à double blindage avec tissage en cuivre étamé et feuille d'aluminium mylar comprennent des lignes de données 28 AWG torsadées et des lignes d'alimentation 24 AWG.
- Les connecteurs plaqués or procurent une connectivité supérieure

Configurations minimales du système

- Tout appareil USB nécessitant un câble USB
- Performances USB2.0 uniquement si utilisé avec un appareil USB2.0 et un contrôleur USB2.0

Inclut dans l'emballage

- 6 pi. Câble or USB 2.0 USB A vers USB B

Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids d'expédition (livres)	0.17
Poids d'expédition (kg)	0.08
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	-10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Plage de température de stockage	-15 à 60 °C (5 à 140 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	HR 0 à 90 % sans condensation
Plage d'humidité de stockage	HR 0 à 90 % sans condensation
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	USB A (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	USB B (MÂLE)
Type de connecteur	Droit
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée à vie