



44947



44948

**USB Ladegerät 1 A**

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)  
USB 2.0-Buchse (Type A)
- Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max.
- Ausgang: 5 VDC, 1,0 A max.
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40 °C
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Gehäusematerial: ABS
- Gewicht: 25g
- RoHS konform

**USB charger 1 A**

- suitable for smartphones, cameras and other devices
- Connections: Euro male (type C, CEE 7/16)  
USB 2.0 female (type A)
- Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A max.
- Output: 5 VDC, 1.0 A max.
- Operating temperature: -20 ~ +40 °C
- Protection level: IP20
- Protection class: II
- Housing material: ABS
- Weight: 25 g
- RoHS compliant

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 10.09.2019	ss	USB Ladegerät 1 A USB charger 1 A	von
		gepr.: 10.09.2019	ss		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 44947, 44948	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

