



## Hub USB 3.1 Gen 2 type C 4 ports avec Power Delivery

No.: 43093

Connecte des périphériques type A & type C à un seul port USB 3.1 type C Gen 2

### Description

**Ce produit n'est plus au catalogue et est remplacé par N° Art. [43334](#).**

- Dispose de 4 ports USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ avec des taux de transfert jusqu'à 10Gbit/s
- Permet la connexion de 2 périphériques en type A et 2 en type C
- Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en USB type C
- Dispose d'un port USB type C femelle pour la fonction Power Delivery jusqu'à 100W (avec les données)
- Garantie 2 ans

Le hub Lindy 4 ports USB 3.1 type C permet de connecter 2 périphériques USB type A et 2 en type C vers un ordinateur ou Mac équipé en USB type C, avec un taux de transfert jusqu'à 10 Gbit/s. Le hub offre un port USB type C data & power, qui prend en charge la fonction power delivery jusqu'à 100W tout en transmettant les données sur un seul câble.

La fonction Power delivery 3.0 prend en charge la transmission de l'alimentation dans les 2 sens, jusqu'à 100 Watts. Un des ports USB type A possède la fonction battery charging standard 1.2, qui peut fournir une charge rapide USB jusqu'à 5V et 1.5A.

Les connecteurs type C sont réversibles, installation 'plug and play': aucuns pilotes à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.

### Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

## Détails techniques

### Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 2
- Bande passante prise en charge: 10 Gbit/s
- Chipset: VL820, VL102
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type C, Thunderbolt 3, y compris Apple M1
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge Battery Charging 1.2

### Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 2 x USB Type C (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus USB

### Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 75x42x17mm (3.54x2.2x0.67in)
- Longueur du câble: 120mm (4.72in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

### Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.05kg (0.11lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

### Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.1 Gen 2 4 Ports
- Manuel Lindy

### Informations commerciales

- No.: 43093
- EAN: 4002888430937