

Taille	23,6"
Courbure	1500R
Type de dalle	VA
Zone d'affichage active	521,39 (H) x 293,2848 (V)
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Pitch	0,27156 (H) x 0,27156 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	250 nits
Contraste	3000:1
Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
Fréquence	55,3 ~ 162 KHz (H) 48 ~ 144 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	1 ms
Rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
Plage de fréquences de rafraîchissement	48 ~ 144 Hz
Connectique	1 x DisplayPort (1.2) 2 x HDMI (1.4) 1 x sortie audio
Contrôle	Bouton de navigation à 5 directions
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
sRGB	115,5 %
Traitement de la dalle	Antireflet
Affichage des couleurs	16,7 millions
Inclinaison	-5° ~ 20°
Type d'alimentation	Adaptateur externe, 20V et 2,25 A
Entrée alimentation	100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions	536,7 x 219,6 x 416,33 mm
Dimensions du carton	606 x 172 x 409 mm
Poids	Net : 3,4 kg Brut : 5 kg
Remarques	DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) HDMI1.4 : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) * Les profils sRGB et DCI-P3 respectent la norme CIE1976