

Eaton 3SM36

Catalog Number: 3SM36

UPS Eaton 3S Mini, 36 W, entrée : française, sorties : (4) barillets, tensions de sortie : CC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, tour

Spécifications générales



Nom du produit

Onduleur Eaton 3S Mini

Numéro de catalogue

3SM36

EAN

3553340705014

Longueur du produit

136 mm

Hauteur du produit

30 mm

Largeur du produit

95 mm

Poids du produit

0.37 kg

Conformité

Marquage CE

Certifications

CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3

Code de modèle

Eaton 3S Mini 36W

Batterie

Type de Batterie

Lithium-ion

Graphe d'autonomie

Visualiser le graphique en exécution

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

Sortie électrique

Tension de sortie nominale

9 V (12/15/19 V)

Prise

(4) adaptateurs Barrel

Puissance

36 W

Topologie

hors ligne

Entrée électrique

Connexion d'entrée

autre

Longueur du cordon d'entrée

1 m

Plage de la tension d'entrée

100-240 V

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Interface utilisateur

LEDs

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Contenu du colis

Alimentation sans interruption

Câble d'entrée

(4) adaptateurs Barrel

guide de démarrage rapide

Couleur

Noir/Blanc

Ressources



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)