

Écran Gamer 34" VX3418-2KPC

Clé Caractéristiques

- Écran pc gamer ultra-large 21:9
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un gameplay fluide
- Temps de réponse de 1ms (MPRT) pour la précision
- Moniteur pc gamer incurvé 1500R pour des visuels immersifs
- La technologie Adaptive™ Sync élimine la distorsion d'image



Produit Description

Conçu pour un affichage exceptionnel, le ViewSonic VX3418-2KPC est doté d'un écran ultra large de 34 pouces. Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, les jeux sont reproduits avec des visuels fluides et sans aucun effet de flou. Son design épuré et son affichage sans bords sur trois côtés améliorent davantage cette expérience sur grand écran. Son ratio d'affichage ultra-large 21:9 et sa courbure 1500R offrent une expérience immersive pour la productivité et le jeu. La technologie Adaptive™ Sync synchronise les sorties de votre moniteur et de votre processeur graphique, éliminant pratiquement toutes les distorsions d'image et des images saccadées lors de vos parties. Le VX3418-2KPC est également équipé des pré-réglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour une variété de besoins, comme le jeu, l'édition ou le visionnage de films. De plus, les entrées DisplayPort et HDMI offrent une connectivité flexible pour le jeu et le divertissement.

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	34
Zone visible (pouces):	34
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	3440 x 1440
Type de résolution:	UltraWide QHD
Rapport de contraste statique:	4,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	300 cd/m ² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support de l'espace couleur:	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect:	0.88125
Temps de réponse (MPRT):	1 ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	1500R
Taux de rafraîchissement (Hz):	144
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC : taille de 72 % (Typ) sRGB : taille de 104 % (Typ)
Taille des pixels:	0,232 mm (H) x 0,232 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	3440x1440
Résolution Mac® (max):	3440x1440
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 10 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min):	3440x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3.5mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	2
Entrée d'alimentation:	Adaptateur électrique externe

AUDIO

Haut-parleurs internes:	5Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	21.8W
Mode Eco (optimisé):	27.6W
Consommation (typ.):	34W
Consommation (max.):	40W
Tension:	CA 100-240V, 50/60 Hz
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des câbles:	Oui

COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection de l'entrée, Réglage audio, Mode d'affichage, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0) : 31.469 ~ 150.849KHz, DisplayPort (v1.4) : 31.469 ~ 217.32KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0) : 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4) : 48 ~ 144Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	80
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 10

POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs):	16.8
Net sans support (lbs):	11.9
Brut (lbs):	22.5

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	7.6
Net sans support (kg):	5.4
Brut (kg):	10.2

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	35 x 20,8 x 7,5
Physique (in.):	31,8 x 18,2~21,35 x 13
Physique sans support (in.):	31,8 x 14,2 x 4,9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	888 x 528 x 190
Physique (mm):	806 x 462,33~542,33 x 331
Physique sans support (mm):	806 x 362 x 125

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM
-----------------	---

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX3418-2KPC x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1
-------------------------	--

Recyclage/élimination:	Veuillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
------------------------	--

Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.
-----------	---