



# LIGHT WINGS LX

GREAT PERFORMANCE, IMPRESSIVE LIGHTING

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM**  
**120mm PWM high-speed • 120mm PWM**

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming et multimédias  
PC panoramiques noirs ou blancs, avec parois en verre  
ou en mesh  
Setups refroidis par air ou par eau  
PC silencieux

## POINTS FORTS

Éclairage ARGB offrant des couleurs et des effets  
impressionnants

Les modèles PWM high-speed sont équipés d'un moteur en  
boucle fermée qui permet de maintenir un régime constant

Pales optimisées pour une pression de l'air exceptionnelle

Faible vitesse de rotation au démarrage assurant un  
fonctionnement silencieux

### Points forts

- Hub éclairé et pales de ventilateur en verre dépoli pour des effets d'éclairage spectaculaires qui contribuent à l'esthétique de chaque système
- Plusieurs couleurs et modes disponibles grâce à 16 LED RGB adressables, pour un look personnalisé
- Jusqu'à 9 pales de ventilateur à l'inclinaison idéale pour optimiser la pression de l'air
- Technologie innovante pour versions PWM high-speed : moteur en boucle fermée qui maintient un régime constant
- Câble ARGB avec possibilité de connexion en série
- Faible vitesse de rotation au démarrage pour un fonctionnement silencieux
- Mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure ; longévité pouvant atteindre 60 000 heures
- Garantie constructeur de 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité en Allemagne

# LIGHT WINGS LX

GREAT PERFORMANCE, IMPRESSIVE LIGHTING

Caractéristiques Techniques Single Pack				
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Options de couleur	Black			
Réf. de l'article	BL129	BL126	BL123	BL120
Code EAN	4260052191675	4260052191644	4260052191613	4260052191583
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Vitesse de rotation en 100 % PWM	1800	1200	2100	1600
Volume sonore (dB(A)) en 100 % PWM	30,5	22,9	30,9	25,5
Flux d'air en 100 % PWM (cfm / m³/h)	75,3 / 127,9	56,0 / 95,0	61,8 / 105,1	51,5 / 87,5
Pression (mm / H <sub>2</sub> O)	2,45	0,90	2,51	1,34
Voltage DC (V)	5 - 13,2			
Puissance absorbée (W)	5,4	3,6	5,4	3,8
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,45	0,30	0,45	0,32
Éclairage	connecteur ARGB 5 V			
Connecteur	4-pin PWM			
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 60.000			
Accessoires	vis de ventilateur			

Caractéristiques Techniques Triple Pack				
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Options de couleur	Black   White			
Réf. de l'article	BL130   BL131	BL127   BL128	BL124   BL125	BL121   BL122
Code EAN	Black: 4260052191682 White: 4260052191699	Black: 4260052191651 White: 4260052191668	Black: 4260052191620 White: 4260052191637	Black: 4260052191590 White: 4260052191606
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Vitesse de rotation en 100 % PWM	1800	1200	2100	1600
Volume sonore (dB(A)) en 100 % PWM	30,5	22,9	30,9	25,5
Flux d'air en 100 % PWM (cfm / m³/h)	75,3 / 127,9	56,0 / 95,0	61,8 / 105,1	51,5 / 87,5
Pression (mm / H <sub>2</sub> O)	2,45	0,90	2,51	1,34
Voltage DC (V)	5 - 13,2			
Puissance absorbée (W)	5,4	3,6	5,4	3,8
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,45	0,30	0,45	0,32
Éclairage	connecteur ARGB 5 V			
Connecteur	4-pin PWM			
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 60.000			
Accessoires	vis de ventilateur			

Certifications

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Contact
<p><b>be quiet! siège social</b></p> <p>Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne</p> <p>Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44</p> <p>e-mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Visitez la page contact de notre site internet <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> pour les informations locales plus détaillées.</p>