



be quiet!®



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC de bureau, PC personnels
Configurations jeux et multimédias
Refroidissement par air et watercooling
Applications graphiques exigeantes

POINTS FORTS

Fonctionnement très silencieux
Pales optimisées pour un meilleur débit d'air
Mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure
Connecteur 4 pin PWM

Pure Wings 2 – Un Rapport Prix / Performance Exceptionnel

Avec les Pure Wings 2 PWM, le silence gagne du terrain, même sur les modèles à petits prix.

POINTS FORTS »

- Pales optimisées, conçues pour limiter les turbulences et accroître le débit d'air
- Fonctionnement très silencieux même à plein régime
- Mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure, avec une longévité estimée à 80 000 heures
- Particulièrement recommandé pour le watercooling et le montage sur refroidisseurs de processeurs
- Fonction PWM ; vitesse de rotation contrôlée directement via la carte mère
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne
- Garantie 3 ans

Pure Wings 2 PWM »

Les Pure Wings 2 PWM garantissent une fiabilité à toute épreuve, un fonctionnement très discret pour un excellent rapport performance / prix. Désormais, plus rien ne vous empêche d'équiper votre PC d'un ventilateur signé be quiet!.



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Caractéristiques techniques »				
Diamètre du ventilateur (mm)	140	120	92	80
Référence	BL040	BL039	BL038	BL037
Code EAN	4260052184417	4260052184400	4260052184394	4260052184387
Dimensions du ventilateur (L x H x P en mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM	1,000	1,500	1,900	1,900
Volume (dB(A)) à 100% PWM	19,8	20,2	19,6	19,2
Air flow @ 100% PWM (cfm / m3/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Pression @ 100% PWM (mm/H2O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Plage de fonctionnement (V DC)	5-12	5-12	5-12	5-12
Puissance absorbée (W)	3,6	2,4	3,84	1,68
Courant d'entrée (A)	0,30	0,20	0,32	0,14
Connecteur	4-pin	4-pin	4-pin	4-pin
Durée de vie à 25°C (h)	jusqu'à 80.000	jusqu'à 80.000	jusqu'à 80.000	jusqu'à 80.000
Accessories	4 vis pour ventilateur			

Caractéristiques techniques »		
Diamètre du ventilateur (mm)	140mm high-speed	120mm high-speed
Référence	BL083	BL081
Code EAN	4260052186855	4260052186831
Dimensions du ventilateur (L x H x P en mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM	1,600	2,000
Volume (dB(A)) à 100% PWM	37,3	36,9
Air flow @ 100% PWM (cfm / m3/h)	94,2 / 160	65,51 / 111,3
Pression @ 100% PWM (mm/H2O)	1,82	2,23
Plage de fonctionnement (V DC)	5-12	5-12
Puissance absorbée (W)	6	3,6
Courant d'entrée (A)	0,5	0,3
Connecteur	4-pin	4-pin
Durée de vie à 25°C (h)	jusqu'à 80.000	jusqu'à 80.000
Accessories	4 vis pour ventilateur	

Contact »	
be quiet! siège social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Germany	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.