



PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC multimédia et gaming
Systèmes exigeants
Configurations avec refroidissement par air et par eau
Systèmes silencieux

POINTS FORTS

Les modèles PWM high-speed sont équipés d'un moteur en boucle fermée qui maintient une vitesse de rotation constante
Pales optimisées pour une très forte pression statique
Le cadre du ventilateur est étudié pour limiter les fuites d'air au minimum, permettant des performances plus élevées
Régime minimum très faible garantissant un fonctionnement très silencieux

Points forts

- Moteur innovant en boucle fermée qui maintient une vitesse de rotation constante, quelle que soit la résistance (pour modèles PWM high-speed)
- Cadre du ventilateur optimisé pour des performances remarquables sur les radiateurs
- Nouvelle forme des pales et inclinaison retravaillée au profit d'une pression statique exceptionnelle
- Le Pure Wings 3 peut fonctionner à bas régime pour un fonctionnement très silencieux
- Mécanisme « rifle bearing » affichant une longévité de 80 000 heures
- Design unique et épuré
- Conception, design et contrôle qualité effectués en l'Allemagne

PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Caractéristiques Technique						
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Réf. de l'article	BL109	BL108	BL107	BL106	BL105	BL104
Code EAN	4260052190814	4260052190807	4260052190791	4260052190784	4260052190777	4260052190760
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Vitesse de rotation @ 100% PWM / 12 V	1800	1200		2100	1600	
Volume sonore (dB(A)) @ 100% rpm	30,5	21,9		30,9	25,5	
Flux d'air @ 100 % rpm (cfm / m ³ /h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Pression (mm / H ₂ O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Voltage DC (V)	5 - 13,2					
Puissance absorbée (W)	6	3,6			2,4	
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,5	0,3			0,2	
Connecteur	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 80.000					
Accessoires	vis de ventilateur					

Certifications


RoHS
COMPLIANT


Contact

be quiet! siège social

 Listan GmbH
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c
 21509 Glinde
 Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44

 e-mail: service@bequiet.com
 Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.