



SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Radiateurs, dissipateurs et boîtiers
Montage de PC haut de gamme
Systèmes gaming avancés

POINTS FORTS

Espace réduit entre le cadre et les pales pour des performances maximales
Pales de ventilateur optimisées pour radiateurs et dissipateurs thermiques
Fixations anti vibration amovibles sur les 4 côtés

Points forts

- Pales optimisées pour des performances maximales sur les radiateurs et les dissipateurs thermiques
- Espace réduit entre le cadre et les pales et sortie d'air en forme d'entonnoir pour une pression d'air extrêmement élevée
- Fonctionnement très silencieux même à vitesse maximale
- Moteur 6 pôles pour réduire les vibrations et la consommation d'énergie
- Système de fixation anti-vibration avec push pins ainsi que jeu de fixation classique par vis
- Un système de fixation classique par vis est également fourni pour remplacer l'option de montage par défaut
- Mécanisme à roulement hydrodynamique (fluid dynamic bearing), gage d'un fonctionnement très fluide
- Excellente longévité pouvant atteindre 300 000 heures
- Look élégant souligné par un design entièrement noir

SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Caractéristiques Techniques						
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Réf. de l'article	BL097	BL096	BL095	BL094	BL093	BL092
Code EAN	4260052188897	4260052188880	4260052188873	4260052188866	4260052188859	4260052188842
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Vitesse de rotation @ 100% PWM / 12 V	1900	1100		2500	1600	
Volume sonore (dB(A)) @ 100% rpm	29.3	13.6		31.2	18.9	
Flux d'air @ 100 % rpm (cfm / m3/h)	78.4 / 133.2	51.3 / 87.16		76.7 / 130.31	48.7 / 82.74	
Pression (mm / H2O)	2.36	0.92		3.96	1.79	
Voltage DC (V)	5 - 13.2					
Puissance absorbée (W)	4.8	3.6		2.4	1.44	
Courant d'entrée en sécurité (A)	0.4	0.3		0.2	0.12	
Connecteur	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 300.000					
Accessoires	Fixations en caoutchouc et plastique rigide, push-pins, vis, manuel adaptateur SATA multi-tension (140 et 120 mm uniquement)					

Certifications



Contact

be quiet! siège social

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.